

Medusa

M4-219L / M4-225L



Resolución del sensor (píxeles)	256×192
Tamaño de píxel del sensor	12µm
Objetivo (mm)	19/25mm
Tasa de cuadros (Hz)	50HZ
Campo visual	9.2°×7°/7°×5.3°
Aumento óptico (x)	2.7/3.5
Zoom digital (x)	1x,2x,4x,8x
Tipo/Resolución de la pantalla	1024×768
Color Mode	White Hot, Low Light, Black Hot, Red Hot, Pseudocolor
Opciones de diseño de retícula	10
Opciones de color de la retícula	5
Perfiles múltiples para armas	10
Alcance de detección	>900/1300m
Alcance del telémetro láser	1000m
NETD	≤30mk
Tiempo de inicio / Arranque en frío	7s
Tiempo de inicio / Modo de ahorro de energía	7s
Grabación de video integrada	Yes
Salida de video	/
Con Wi-Fi integrado	Yes
Tipo de batería	18650
Duración estimada de la batería	5H
Capacidad para alimentación externa	Yes
Resistencia al retroceso (G)	1000G
Temperatura de funcionamiento (°C)	-20°C~+50°C
Dimensiones	185.3×83.2×56.3mm
Peso (sin montura ni batería)	475g ±5g
Grado de estanqueidad	IP67

Contenido de la caja



Bolsa con cremallera



Manual del producto



Riel Picatinny



Accesorios para herramientas de instalación



Enchufe del cargador



Cable de datos Type-C



Batería 18650